产品技术参数及要求

一、产品技术参数：

1、型号：_____

2、载 重量：3000kg；速度：1.0m / s：数量：4 台

3、层站：4 层 4 站 4 门

4、控制形式：单台集选

5、井道尺寸：井 1 宽 3600（mm）x3700 深（mm）（净尺寸）

6、井道总高___（m）；井道材料：口砖墙、口水泥墙口其它

7、机房尺寸：宽__（mm）x 深__（mm）x 高__（mm）

8、电梯停靠层站：1-4F

9、顶层高度 5500（mm）；底坑深度：1500（mm）；提升高度：_____ (m)

10、轿厢尺寸：内尺寸宽 2500（mm）深 x2200（mm）x 高 3100（mm）

11、开门形式：中分门（ ）、旁开门：（ ）左开门（ ）右开门（）

12、开门宽度：2000（mm），门口高度：3000（mm）

13、轿内操纵箱：一体式液晶

14、外呼召唤箱：蓝底白字

15、轿厢及轿门装饰：钢板喷涂（米黄）

16、轿顶照明：标配

17、首层厅门装饰：1.5 厚钢板喷涂（米黄）

18、其余厅门装饰：1.5 厚钢板喷涂（米黄）

19、其余小门框：钢板喷涂（米黄）

20、轿厢地板：钢板折弯

21、厅门指示器：液晶显示式（✓）、方向显示（✓）

22、轿内指示器：液晶显示式（✓）、方向显示（✓）

23、通讯方式：对讲机（✓）、警铃（✓）

24、四条主轨＋两条副轨。

25、为保证电梯质量，曳引机，控制柜，安全部件（包括限速器，安全钳，缓冲器，门锁）必须原厂原品牌，与电梯制造单位同一品牌。

二、交货期：_____年_____月_____日

要求：

（1）是否含包装：口是 口否；

（2）包装方式：口木箱包装 口简易包装

（3）是否含运输：口是 口否

（4）是否含安装：口是 口否

其它要求：

产品技术参数及要求

一、产品技术参数：

1、型号：_____

2、载 重量：1000kg；速度：1.5m / s：数量：1 台

3、层站：5 层 5 站 6 门

4、控制形式：单台集选

5、井道尺寸：井 1 宽 3600（mm）x3700 深（mm）（净尺寸）

6、井道总高：___（m）；井道材料：口砖墙、口水泥墙口其它

7、机房尺寸：宽___（mm）x 深___（mm）x 高___（mm）

8、电梯停靠层站：1-5F

9、顶层高度 4600（mm）；底坑深度：1600（mm）；提升高度：_____(m)

10、轿厢尺寸：内尺寸宽 1400（mm）深 1650（mm）高 2500（mm）

11、开门形式：中分门（ ）、旁开门：（ ）左开门（ ）2）右开门（）

12、开门宽度：950（mm），门口高度：2100（mm）

13、轿内操纵箱：一体式豪华型发纹不锈钢，圆形按钮，发蓝光，带盲文，10 寸彩屏显示）

14、外呼召唤箱：豪华型（无底盒，超薄）型

15、轿厢及轿门装饰：豪华轿厢三块，镜面蚀刻不锈钢，其余 304 发纹不锈钢（国标 1.5 厚）

16、轿顶照明：豪华吊顶＋LED 照明

17、首层厅门装饰：1.5 厚 304 发纹不锈钢（小门套国标 1.5 厚）

18、其余厅门装饰：1.5 厚 304 发纹不锈钢（小门套国标 1.5 厚）

19、其余小门框：304 发纹不锈钢（小门套国标 1.5 厚）

20、轿厢地板：粘塑地板（ ）大理石地板（ ）、其它标准型

21、厅门指示器：液晶显示式（✓）、方向显示（✓）

22、轿内指示器：液晶显示式（✓）、方向显示（✓）

23、通讯方式：对讲机（✓）、警铃（✓）

24、两条主轨＋两条副轨

25、为保证电梯质量，曳引机，控制柜，安全部件（包括限速器，安全钳，缓冲器，门锁）必须原厂原品牌，与电梯制造单位同一品牌。

二、交货期：_____年_____月_____日

要求：

（1）是否含包装：口是 口否；

（2）包装方式：口木箱包装 口简易包装

（3）是否含运输：口是 口否

（4）是否含安装：口是 口否

其它要求：