

产品技术参数及要求

一、产品技术参数:

- 1、型号:_____
- 2、载重量:3000kg;速度:1.0m/s;数量:4 台
- 3、层站:4 层 4 站 4 门
- 4、控制形式:单台集选
- 5、井道尺寸:井 1 宽 3600(mm)x3700 深(mm)(净尺寸)
- 6、电梯停靠层站:1-4F
- 7、顶层高度 5500(mm);底坑深度:1500(mm)
- 8、轿厢尺寸:内尺寸宽 2500(mm)深 x2200(mm)x 高 3100(mm)
- 9、开门形式:中分门(☒),旁开门:左开门()右开门()
- 10、开门宽度:2000 (mm), 门口高度:3000 (mm)
- 11、轿内操纵箱:一体式液晶
- 12、外呼召唤箱:蓝底白字
- 13、轿厢及轿门装饰:钢板喷涂(米黄)
- 14、轿顶照明:标配
- 15、首层厅门装饰:1.5 厚钢板喷涂(米黄)
- 16、其余厅门装饰:1.5 厚钢板喷涂(米黄)
- 17、其余小门框:钢板喷涂(米黄)
- 18、轿厢地板:钢板折弯
- 19、厅门指示器:液晶显示式(☒)、方向显示(☒)
- 20、轿内指示器:液晶显示式(☒)、方向显示(☒)
- 21、通讯方式:对讲机(☒)、警铃(☒)
- 22、四条主轨+两条副轨

二、交货期: 合同签订之日起 50 天内

要求:

- (1) 是否含包装: ☒ 是 ☐ 否
- (2) 包装方式: ☒ 木箱包装 ☐ 简易包装
- (3) 是否含运输: ☒ 是 ☐ 否
- (4) 是否含包装: ☒ 是 ☐ 否

其他要求: 无

产品技术参数要求

一、产品技术参数：

- 1、型号 _____
- 2、载重量：1000kg；速度：1.5m/s；数量：1 台
- 3、层站：5 层 5 站 6 门
- 4、控制形式：单台集选
- 5、井道尺寸：井 1 宽 3600（mm）x3700 深（mm）（净尺寸）
- 6、电梯停靠层站：1-5F
- 7、顶层高度 4600（mm）底坑深度：1600（mm）
- 8、轿厢尺寸：内尺寸宽 1400（mm）深 1650（mm）高 2500（mm）
- 9、开门形式：中分门（√）、旁开门：左开门（）右开门（）
- 10、开门宽度：950（mm），门口高度：2100（mm）
- 11、轿内操纵箱：一体式豪华型发纹不锈钢，圆形按钮，发蓝光，带盲文，10 寸彩屏显示
- 12、外呼召唤箱：豪华型（无底盒，超薄）型
- 13、轿厢及轿门装饰：豪华轿厢三块，镜面蚀刻不锈钢，其余 304 发纹不锈钢（国标 1.5 厚）
- 14、轿顶照明：豪华吊顶+LED 照明
- 15、首层厅门装饰：1.5 厚 304 发纹不锈钢（小门套国标 1.5 厚）
- 16、其厅门装饰：1.5 厚 304 发纹不锈钢（小门套国标 1.5 厚）
- 17、其余小门框：304 发纹不锈钢（小门套国标 1.5 厚）
- 18、厅门指示器：液晶显示式（√）方向显示（√）
- 19、轿内指示器：液显式（√）、方向显示（√）
- 20、通讯方式：对讲机（√）、警铃（√）
- 21、两条主轨+两条副轨

二、交货期：合同签订之日起 50 天内

要求：

- (1) 是否含包装：☒是 ☐否
- (2) 包装方式：☒木箱包装 ☐简易包装
- (3) 是否含运输：☒是 ☐否
- (4) 是否含包装：☒是 ☐否

其它要求：